

PERCHÈ SCEGLIERE LE SOLUZIONI HARDWARE LASERSOFT?

Le soluzioni hardware Lasersoft sono **ideate** per offrire **stabilità**,
efficienza e **massime prestazioni** con i software Lasersoft.
La **massima qualità** con la **migliore garanzia** presente sul mercato.
Soluzioni progettate e costruite per attività che non si fermano mai!




PRODOTTI ESCLUSIVI

A disposizione dei Software
Partner Lasersoft, sinonimo
di qualità del servizio e
professionalità.



ASSISTENZA PROFESSIONALE

Un numero di telefono dedicato
e lo staff tecnico specializzato,
sono a disposizione per
intervenire tempestivamente in
caso di necessità.



COMPONENTI DI QUALITÀ

Tutta la componentistica delle
soluzioni hardware Lasersoft,
e i pezzi di ricambio, hanno
garanzia di continuità e
affidabilità.

MYPRINTER P90

VELOCITÀ EFFICIENZA ELEGANZA



SOFTWARE PARTNER



LASERSOFT[®]
touch a better tomorrow

LASERSOFT S.r.l.
Via Don Oreste Benzi, 1 - 47923 Rimini (RN)
Tel. +39 0541 393206 • Fax +39 0541 303501
info@lasersoft.it • www.lasersoft.it • mypos.lasersoft.it



**STAMPANTE
TERMICA
DIRETTA**



LASERSOFT[®]
touch a better tomorrow

WWW.LASERSOFT.IT

STAMPANTE TERMICA PER COMANDE

VELOCE, EFFICIENTE, ELEGANTE



METODO DI STAMPA
Termica diretta



VELOCITÀ DI STAMPA
300mm/sec



INTERFACCE
USB, Seriale, Parallela, Ethernet, WIFI



DIMENSIONE MASSIMA ROTOLO
80mm



COMANDO
Compatibile con ESC/POS



SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI
WIN98 / WIN2000 / WINNT / WINXP
OPOS / WIN7 / WIN8



MYPRINTER P90

MYPRINTER P90 WIFI è la stampante per le comande con due marce in più: **un avvisatore acustico integrato e una luce per avvisare il personale dell'arrivo della una comanda.**

Due funzioni indispensabili per un ambiente spesso ostile e complicato come la cucina dove i suoni ed i rumori sono amplificati e può capitare che le comande vengono perse.

Grazie al suono e alla luce emessa all'arrivo della comanda, nessun ordine verrà dimenticato o processato in ritardo.

La stampante è una delle più veloci della gamma, 300mm/secondo e consente il caricamento della carta facilitato.

La dimensione del rotolo di carta di 80 mm permette una lettura veloce e facilitata della comanda.

Il modulo WIFI consente il collegamento della stampante anche senza fili per le location dove la stesura di un cavo di rete sia impossibilitata.



CARATTERISTICHE TECNICHE

STAMPA	
METODO DI STAMPA	TERMICA DIRETTA
STAMPA EFFETTIVA	72MM
RISOLUZIONE	203 DPI (8 PUNTI/MM)
VELOCITÀ DI STAMPA	300 MM/S
DENSITÀ DI STAMPA	504 PUNTI/LINEE O 576 PUNTI/LINEE
TIPO DI CARATTERE	GB108030 (CINESE SEMPLIFICATO)
CARATTERE DI STAMPA	CARATTERE A ASCII: 12X24 PIXELS CARATTERE B: 9X24 PIXELS CINESE: 24X24 PIXELS
CARATTERE PER RIGA	CARATTERE A- 42 LINEE O 48 LINEE / CARATTERE B- 56 LINEE O 64 LINEE / CINESE: 21 LINEE O 24 LINEE
MCBF	70 MILIONI DI LINEE
TESTINA DI STAMPA	200 MILIONI D'IMPULSI (100KM)
TAGLIERINA AUTOMATICA	1 MILIONE DI TAGLI
SPECIFICHE DELLA CARTA	
LARGHEZZA DELLA CARTA	79.5±0.5MM
DIAMETRO DEL ROTOLO	φ80MM
CARICAMENTO	CARICAMENTO SEMPLICE
TIPO DI CODICE A BARRE	UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128
CARATTERISTICHE	
INTERFACCIA	USB, SERIALE, PARALLELA, ETHERNET, WIFI
EMULAZIONE	ESC / POS / OPOS
CONDUTTORE	WIN98 / WIN2000 / WINNT / WINXP / OPOS / WIN7 / WIN8
ALIMENTAZIONE	DC24V , 2.5A
CERTIFICATO	FCC, CE, CCC
DIMENSIONI	LUNGHEZZA*LARGHEZZA*ALTEZZA: 190X145X140MM
AMBIENTE	UMIDITÀ: TEMPERATURA DI LAVORO 0~45°C CONSERVAZIONE: -10~60°C TEMPERATURA DI LAVORO: 10-80%